Switche versenken

Switche versenken ist eine Variante von Schiffe versenken, bei der zunächst virtuelle Schiffe gesetzt und dann durch Kabelstecken versenkt werden müssen.

Das hier ist eine **neue** Version des Switche versenken Spieles. Die alte Version befindet sich hier.

Hardwarevoraussetzungen

- Beliebige HP-Switches (die Software ist getestet mit mehreren 2650er Switchen oder jeweils einem 54er Switch)
- Ein Server zum Hosten des Spiels und zum Abfangen der SNMP-Traps (ein einfacher Raspberry Pi zum Beispiel)
- 2 Laptops für die Spieler
- Einige Patchkabel
- Ein weiterer Switch, um alle Switche und die Laptops und den Server miteinander zu verbinden

Einrichtung der Switche

Allgemein ist es vorgesehen, dass das Spielfeld jedes Spielers aus einer 12×6 Matrix aus Switchports besteht. Bei einem 54er Switch sind das beispielsweise 3 übereinander liegende Module (in diesem Beispiel jeweils immer die Module A, C und E) oder falls keine 54er Switche zur Verfügung stehen, können auch mehrere 1HE-Switche mit mindestens 24 Ports gestacked werden. Für die Einrichtung beider Szenarien folgt nun eine Anleitung:

Mit jeweils 3 1HE Switchen pro Spieler

1. Zunächst sollten die Switche alle eine statische IP im Netz des Servers zugeordnet bekommen
    - In diesem Beispiel wird nun davon ausgegangen, dass die Switche die IPs `10.135.1.20/24-10.135.1.25/24` haben
    - Weiterhin hat in diesem Beispiel der Server die IP `10.135.1.5/24` und die SNMP-Community heißt `swvcom` (diese wird später bei der Einrichtung des Servers noch auf diesen Wert gesetzt)
2. Nun sollte noch die maximale VLAN-Grenze der Switche auf 100 erhöht werden, da jeder Spiele-Port ein eigenes VLAN bekommt, damit es nicht schlimm ist, wenn Loops gesteckt werden
    - Dies kann man am einfachsten tun, indem man `menu` in der Switch-CLI eingibt und es dort in den VLAN-Einstellungen ändert
3. Wenn das getan ist, muss der Switch einmal rebooten, um das VLAN-Limit zu erhöhen
4. Wenn er wieder an ist, kann die restliche Konfiguration automatisch erledigt werden, da es sonst sehr mühsam ist, an 3*24 Ports ein eigenes VLAN anzulegen
    - Dafür gibt es dieses Python-Script, welches die VLANs anlegt und auch gleich den SNMP-

Server einrichtet
    - Zum Benutzen des Scripts muss der ausführende Rechner die Switche erreichen können und die Software `expect` muss installiert sein
    - Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Script mit `./configure_switch.py [switch_ip] [server_ip] [snmp_community] [anzahl_switchports_zum_isolieren]` ausgeführt werden
        - Für einen 2650er 50 Port Switch, bei dem die Ports 1-24 als Spielfeld und 25-48 als Linkerzeuger dienen und 49-50 zum Uplink vorgesehen sind, kann mit oben erwähnten Beispiel-Werten Switch 1 konfiguriert werden:
        - `./configure_switch.py 10.135.1.20 10.135.1.5 swvcom 48` (das muss jetzt noch für die Switche 2-6 ausgeführt werden und ja 24 isolierte Ports würden prinzipiell auch reichen)

Mit jeweils einem 54er Switch pro Spieler

1. Als erstes wird hierbei vorausgesetzt, dass als Spielfeld die Module A, C und E in den Switchen verwendet werden. Sind noch mehr Module im Switch können diese als Linkerzeuger genutzt werden (oder auch für den Uplink)
2. Zunächst sollten die Switche alle eine statische IP im Netz des Servers zugeordnet bekommen
    - In diesem Beispiel wird nun davon ausgegangen, dass die Switche die IPs `10.135.1.20/24` und `10.135.1.30/24` haben
    - Weiterhin hat in diesem Beispiel der Server die IP `10.135.1.5/24` und die SNMP-Community heißt `swvcom` (diese wird später bei der Einrichtung des Servers noch auf diesen Wert gesetzt)
3. Nun sollte noch die maximale VLAN-Grenze der Switche auf 100 erhöht werden, da jeder Spiele-Port ein eigenes VLAN bekommt, damit es nicht schlimm ist, wenn Loops gesteckt werden
    - Dies kann man am einfachsten tun, indem man `menu` in der Switch-CLI eingibt und es dort in den VLAN-Einstellungen ändert
4. Wenn das getan ist, muss der Switch einmal rebooten, um das VLAN-Limit zu erhöhen
5. Wenn er wieder an ist, kann die restliche Konfiguration automatisch erledigt werden, da es sonst sehr mühsam ist, an 3*24 Ports ein eigenes VLAN anzulegen
    - Dafür gibt es dieses Python-Script, welches die VLANs anlegt und auch gleich den SNMP-Server einrichtet
    - Zum Benutzen des Scripts muss der ausführende Rechner die Switche erreichen können und die Software `expect` muss installiert sein
    - Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Script mit `./configure_switch_54.py [switch_ip] [server_ip] [snmp_community]` ausgeführt werden
        - Nun kann mit oben genannten Beispielwerten der erste Switch so konfiguriert werden:
        - `./configure_switch.py 10.135.1.20 10.135.1.5 swvcom` (das muss jetzt noch für den anderen Switch mit der anderen IP ausgeführt werden)

From:
https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/ - **FeM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/public/sonstiges/unterhaltung/spiele/switche_versenken?rev=1632015838

Last update: **2021/09/19 03:43**