

HOWTO: Multihoming

a.k.a von Welt unter mehreren IPs erreichbar sein

Problemstellung

- mehrere IPs an einem Rechner sind normalerweise kein Problem, einfache zusätzliche Adresse konfigurieren, fertig
- jedoch verwenden moderne Betriebssysteme meist nur eine einzige Routingtabelle zum routen
- Antworten zu Anfragen von IPs außerhalb der konfigurierten Subnetze gehen standardmäßig über die eingestellte Defaultroute
- davon kann es mehrere geben, aber nur die mit der kleinsten Metrik matcht
- soll ein Rechner unter 2 IPs von Welt erreichbar sein, muss der Rechner auch von der IP aus antworten, an die die Anfrage ging und nicht einfach von der IP des Interfaces, über die die Defaultroute geht
- die Clients bekommen dann Antwort von einer anderen IP, als die angefragte und können diese Antworten nicht mehr zuordnen und sie werden verworfen

Policy-Based Routing

Die Lösung für das oben beschriebene Problem heißt Policy-Based Routing.

- mehrere Routingtabellen
- Auswahl der Tabelle anhand einer Rule
- in diesem Fall abhängig von der Zieladresse der eingehenden Anfrage
- damit ist sichergestellt, dass die Antworten über die passende Defaultroute rausgehen

neue Routingtabellen

- `/etc/iproute2/rt_tables`

```
#
# reserved values
#
255 local
254 main
253 default

1      tbl_eth0
2      tbl_eth1
```

- Tabelle `tbl_eth0` füllen

```
ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 src 192.168.1.1 table tbl_eth0
ip route add default via 192.168.1.254 dev eth0 src 192.168.1.1 table
tbl_eth0
```

- Tabelle tbl_eth1 füllen

```
ip route add 192.168.2.0/24 dev eth1 src 192.168.2.1 table tbl_eth1
ip route add default via 192.168.2.254 dev eth1 src 192.168.2.1 table
tbl_eth1
```

Policies konfigurieren mittels ip rule

```
ip rule add from 192.168.1.1 table tbl_eth0
ip rule add from 192.168.2.1 table tbl_eth1
```

Konfiguration unter verschiedenen Distributionen / Betriebssystemen

Gentoo

- /etc/conf.d/net

```
config_eth0="192.168.1.1/24"
routes_eth0="192.168.1.0/24 table tbl_eth0 src 192.168.1.1
default via 192.168.1.254 table tbl_eth0 src 192.168.1.1
default via 192.168.1.254"
rules_eth0="from 192.168.1.1 table tbl_eth0"

config_eth1="192.168.2.1/24"
routes_eth1="192.168.2.0/24 table tbl_eth1 src 192.168.2.1
default via 192.168.2.254 table tbl_eth1 src 192.168.2.1"
rules_eth1="from 192.168.2.1 table tbl_eth1"
```

Debian

- /etc/network/interfaces

```
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    post-up ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 src 192.168.1.1 table
```

```
tbl_eth0
  post-up ip route add default via 192.168.1.254 dev eth0 table tbl_eth0
  post-up ip rule add from 192.168.1.254 table tbl_eth0
iface eth1 inet static
  address 192.168.2.1
  netmask 255.255.255.0
  post-up ip route add 192.168.2.0/24 dev eth1 src 192.168.2.1 table
tbl_eth1
  post-up ip route add default via 192.168.2.254 dev eth1 table tbl_eth1
  post-up ip rule add from 192.168.2.254 table tbl_eth1
```

From:

<https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/> - **FeM-Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/public/technik/howto/multihoming?rev=1379066551>

Last update: **2013/09/13 12:02**

